



Bergsmansvägen 5
SE-694 91 HALLSBERG
+ 46 (0) 582 611400



Vädertätning UB1400

Vädertätningen består av tre sektioner uppblåsbara tubformade kuddar, en toppsäck och två sido-säckar. Dessa blåses upp av en lågtrycksfläkt med stor kapacitet. Detta ger en snabb och effektiv tätning mellan lastbil och byggnad. Tätningskuddarna sitter i en kraftig ramkonstruktion som är tillverkad i varmgalvaniserad vinkelstål. Då tätningen ej är i användning är den mekaniskt tillbakadragen och väl skyddad mot påbackning vid tillbackning mot byggnad. För att skydda emot drag underifrån finns en botten tätning. Frontplattor i gult material underlättar tillbackning och kraftiga påkörningsskydd i RHS profil skyddar mot påkörning. Som standard är vädertätningen klädd utvändigt med stående VP 18/05 trapetsformad plåt och på taket med TP 45/05 trapetsformad plåt. I kombination med Dockabs lasthus levereras taket på vädertätningen i kondensskyddat utförande TP 45/07. Standardkulör på vädertätningen är ljusgrå sidoplåtar (RAL 7035) och svart takplåt.



MATERIAL

Kuddarna är tillverkade i 650 gr/m² polyamid armerad oljebeständig PVC duk. Dukens temperaturegenskaper är i stort sett oförändrade mellan +70 och -40 grader. Draghållfasthet 3000/3000 N enl. SIS 650009.

MODULMÅTT OCH MONTERING

Vädertätningen är anpassad för att monteras på Dockabs lasthus eller på befintlig vägg. Vädertätningen klarar fordonshöjder mellan 2000 och 3400 mm över kaj som standard. Fordonsbredden kan variera mellan 1900 och 3260 mm. Vädertätningen levereras med samtliga anslutningsbeslag som åtgår mellan byggnad och tätning.